

Nordisk model med varme til kompressor og afrimning Virker perfekt ned til - 25 grader

LEGEND Legendary features for legendary performance!



Chassis Heating Belt



Heating Performance at -25°C*



Motion Sensor



Hotel Menu



WiFi Standard

Model	LDVI-09WFI/ LDVO-09	LDVI-12WFI/ LDVO-12	LDVI-18WFI/ LDVO-18	LDVI-24WFI/ LDVO-24
Cooling Capacity (Btu/h)	9,300 (4,500-13,000)	12,000 (6,800-20,900)	18,000 (6,800-20,900)	24,000 (7,200-28,000)
Cooling Capacity (kWatt)	2.64 (1.32-3.81)	3.52 (1.32-3.96)	5.28 (1.99-6.13)	7.03 (2.11-11.14)
Heating Capacity (Btu/h)	10,700 (5,000-15,000)	13,500 (3,000-15,500)	19,000 (4,600-23,100)	25,000 (5,300-28,000)
Heating Capacity (kWatt)	3.14 (0.88-4.40)	3.96 (0.88-4.54)	5.57 (1.35-6.77)	7.33 (1.55-8.21)
Pdesign (kW)	2.7	3.5	5.3	7.0
Energy Class	A+++	A+++	A+++	A+++
SEER	9.5	8.5	8.5	8.5
Annual Power Consumption (kWh/year)	99	144	220	288
Pdesign (kW)	2.5	2.6	4.3	5.0
Energy Class	A++	A++	A+	A+
SCOP	4.6	4.6	4.3	4.2
Annual Power Consumption (kWh/year)	761	791	1,400	1,666
Pdesign (kW)	2.5	2.9	4.3	5.5
Energy Class	A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP	5.6	6.0	5.4	5.3
Annual Power Consumption (kWh/year)	625	677	1,118	1,453
Voltage / Frequency / Phase (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Cooling	2.66 (0.6-5.4)	3.90 (0.6-5.6)	5.73 (2.8-7.9)	7.70 (1.8-13.9)
Heating	3.05 (0.6-4.2)	4.40 (0.6-6.4)	6.32 (4.3-7.5)	8.60 (1.3-13.5)
Cooling	0.60 (0.19-1.20)	0.88 (0.19-1.25)	1.32 (0.59-1.79)	1.76 (0.42-3.20)
Heating	0.69 (0.12-1.40)	0.99 (0.12-1.45)	1.50 (0.94-1.70)	1.98 (0.30-3.10)
Air Flow Volume (Turbo/High/Medium/Low/Silent) (m ³ /h)	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1,097/774/479
Noise Level (dB(A))	20.5/21.5/22/23	21/22/23/24	22/23/23/24	21/23/24/24.5
Indoor Unit (Silent/Low/Medium/High) Outdoor Unit	57	57.5	56	58.5
Indoor Unit	58	59	59	65
Outdoor Unit	64	65	65	68
(L/h)	1.0	1.2	1.8	2.7
(L/day)	24.0	28.8	43.2	64.8
Compressor Type	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Liquid line Gas line	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Power Supply Wire Outdoor / Fuses (Nommm)/A	3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Signal Wires (Nommm)	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Indoor Unit	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1,140x275x370
Outdoor Unit	805x330x554	805x330x554	890x342x673	890x342x673
Net Weight (kg)	10.2/26.4	10.2/26.4	12.3/38.8	20.0/45.6
Refrigerant / Charge (g)	R32/020	R32/620	R32/1,100	R32/1,500
Outdoor Operation Temperature range (°C)	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
Heating	-25-24	-25-24	-20-24	-20-24

It refers only to 9,000 and 12,000 Btu models.



Energi Klasse Køl

Den høje energiklasse A+++ i Legend-serien, i køle- og A++ i varme, tilbyder fremragende ydeevne året rundt med det laveste energiforbrug.



Ultraviolet
Teknologi Type C

Ultraviolet Type C-teknologien sikrer høj luftkvalitet og sund luft fri for bakterier og virusser. UV-C LED udsender ultraviolet lys ved en bølglængde fra 265 til 275 nm og udrydder de skadelige mikroorganismer inde i AC-enheden. Samtidig forbedrer Ionizer luftkvaliteten ved at fjerne luftbårne partikler, så du kan nyde frisk luft, når du tilbringer tid derhjemme.



Følg Mig Sensor
Funktion

Takket være den smarte sensor i fjernbetjeningen vil rumtemperaturen følge dig, uanset hvor du er. Slap af og nyd absolut komfort.

