



Teknologi med nano-sølvpartikler



Bevægelsessensor



Energiklasse



Wi-fi som standard



4-vejs luftstrøm

Model		K2VI32-09WFI/K2VO32-09	K2VI32-12WFI/K2VO32-12	
Kølekapacitet (BTU/t.)		8.870 (3.410-13.650)	11.940 (3.410-13.650)	
Kølekapacitet (kW)		2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)	
Opvarmingskapacitet (BTU/t.)		10.920 (3.750-18.420)	14.330 (4.430-19.790)	
Opvarmingskapacitet (kW)		3,2 (1,1-5,4)	4,2 (1,3-5,8)	
Sæsonmæssig effektivitet (i henhold til EN14825)	Køling	Pdesign (kW)	2,6	3,5
		Energiklasse	A+++	A+++
		SEER	8,75	8,75
		Årligt energiforbrug (kWh/år)	104	140
	Opvarmning (mellemsone)	Pdesign (kW)	2,6	2,65
		Energiklasse	A+++	A+++
		SCOP	5,1	5,1
		Årligt energiforbrug (kWh/år)	714	727
	Opvarmning (varm zone)	Pdesign (kW)	2,8	2,8
		Energiklasse	A+++	A+++
		SCOP	6,2	6,2
		Årligt energiforbrug (kWh/år)	632	632
Spænding/frekvens/fase (V/Hz/F)		230/50/1	230/50/1	
Strøminput (A)		8,0	8,0	
Effektinput (kW)	Køling	0,57 (0,30-1,50)	0,79 (0,30-1,35)	
	Opvarmning	0,66 (0,30-1,85)	0,89 (0,30-1,85)	
Luftstrømsmængde (m³/t.)		550	600	
Støjniveau [dB(A)]	Indendørsenhed (lydløs/lav/mellem/høj)	15/29/32/36	16/30/33/37	
	Udendørsenhed	48	49	
Lydeffektniveau [dB(A)]	Indendørsenhed	56	57	
	Udendørsenhed	61	62	
Affugtningsmængde	(l/t.)	1,2	1,6	
	(l/dag)	28,8	38,4	
Kompressortype		ROTERENDE	ROTERENDE	
Væskerør Gasrør		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	
Strømforsyningsledning udendørs/sikringer (Noxmm²)/(A)		3x1,5/10	3x1,5/10	
Signalledninger (Noxmm²)		4x1,5	4x1,5	
Mål (BxDxH) (mm)	Indendørsenhed	923x215x320	923x215x320	
	Udendørsenhed	800x275x553	800x275x553	
Nettovægt (kg)		12,0/29,8	12,0/29,8	
Kølemiddel/påfyldning (g)		R32/740	R32/740	
Temperaturinterval for udendørsdrift (°C)	Køling	-20-43	-20-43	
	Opvarmning	-20-24	-20-24	



Airconditionapparat og luftrensere – 2-i-1

Beskyt dig selv og din familie ved at sørge for et rent og sundt miljø med det elektrostatiske steriliseringsfilter IFD. IFD-fileret skaber et intenst dielektrisk felt, der ioniserer og steriliserer luften. Den meget præcise luftkvalitetssensor PM2.5 registrerer luftbårne partikler med en størrelse på helt ned til 2,5 µm. Den farvede kontrollampe på displayet viser dig status for luftkvaliteten* (grøn for fantastisk, orange for god og rød for dårlig).

* Luftrensning op til 200 m³/t. CADR.



Sterilisering ved 56 °C

Nu kan du slappe af derhjemme i visheden om, at steriliseringsfunktionen ved 56 °C** garanterer frisk og ren luft. Den høje temperatur på 56 °C steriliserer airconditionapparatet indvendigt og neutraliserer vira og bakterier som f.eks. H1N1 og E.coli (steriliseringsgrad 99,1 %) samt fjerner samtidig opsamlet støv og mug fra apparatets indvendige dele.

** Funktionen til sterilisering ved 56 °C kan kun aktiveres ved hjælp af appen Inventor Control til wi-fi.



Lavt støjniveau på 15 dB(A)

Aktivér lydløs drift, og nyd følelsen af absolut stilhed. Det specialiserede design og teknologier gør det muligt for dig at opnå et lavt støjniveau på helt ned til 15 dB(A).